

S-20/S SK

силиконовая резина

+

Размеры

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Длина рулона, метр | 25 (- 3 / + 5) |
| Ширина ленты, миллиметр | 50, 100 |
| Вес грамм /м2 | 740 |
| Толщина ленты, миллиметр | 0.65 (+ / - 0,15) |







Свойства покрытия

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Вид покрытия | силиконовая резина |
| Твердость покрытия | 55, Твердость ед. по Шору А (+ / - 5) |
| Цвет | черный |
| Истирание мм3 | - |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Вид тканевой основы | Стекловолокно жаропрочное |
| Прочность на растяжение Н/см | |
| По длине ткани | > 550 / 5 |
| По ширине ткани | > 500 / 5 |
| Прочность клеевой основы Н/см | |
| Тканевая основа/ покрытие | > 20 / 5 |

Устойчивость к различным средам

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплостойкость | Кислотная среда | Щелочная среда | Масла | Жиры | Горячая вода |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | | | | | |

Обозначения

- SK** Только с самоклеющейся пленкой
- +** Отличная устойчивость к маслам и жирам
- ▲** Устойчивость к маслам и жирам при определенных условиях
- Возможно изготовление с самоклеющейся пленкой
- Ω** Антистатик